

Ručně vedený zametací stroj s oboustranným pohonem pro rovnoměrný účinek zametání v levotočivých i pravotočivých zatáčkách. Osazení univerzálními štětínami pro vnitřní a vnější čištění, prachový filtr, robustní ocelový trubkový rám, nastavitelný hlavní a postranní zametací kartáč.

## Vybavení:

- Filtr na jemný prach
- Zametací pohon ruční
- Hlavní zametací válec nastavitelný
- Madlo
- sklopné
- Princip smetáčku a lopatky
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz



reddot



Design  
Award  
Winner

Industrie  
Forum  
Design  
Hannover



**Objednací číslo: 1.517-101.0**

## Technické údaje

Pohon	manual
Pohon - výkon	-
Max. plošný výkon (m <sup>2</sup> /h)	2100
Pracovní šířka (mm)	480
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)	700
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)	-
Objem nádrže brutto/netto (l)	42/20
Filtrační plocha (m <sup>2</sup> )	-
Hmotnost (kg)	23
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1300x850x1050
kg	28
mm	795x400x935
Doba nabití akku	-
Životnost	-

## Detaily

### Popis

Ručně vedený zametací stroj pro jednoduché a nenamáhavé čištění venkovních ploch. Šestkrát rychlejší než ruční koště. Téměř bezprašné zametání díky kontrolovanému vedení vzduchu a filtraci. Přítlak postranního kartáče je plynule nastavitelný a výkyvný s vypínatelným pohonem. Hlavní zametací válec může být jednoduše spouštěn a zdvihán - v šesti stupních. Oboustranný pohon hlavního zametacího kartáče. Sklopné madlo.

Vybavení:

Princip práce: technika lopatky a smetáčku

Malá námaha při tlačení.

Sklopné madlo:

Jednoduchá přeprava a malá spotřeba místa při skladování.

Nastavitelné madlo:

Optimální výškové přizpůsobení obsluhujícímu personálu. Pohon zametacího válce přes obě zadní kola. Vynikající rovný dojezd a dobrý výsledek zametání i v levotočivých a pravotočivých zatáčkách. Zametací válec plynule nastavitelný: Perfektní přizpůsobení přítlaku příslušným podmínkám. Filtr odpadního vzduchu. Téměř bezprašné zametání Celoopláštěný postranní kartáč s obsluhou nožním pedálem. Ochrana proti nárazu a pohodlná obsluha. Postranní kartáč plynule nastavitelný. Přizpůsobení podmínkám zametání. Velká kola s přesahující rám. Jednoduchá přeprava i po schodech. Filtr odpadního vzduchu. Zametání, při kterém se skoro vůbec nevíří prach. Postranní kartáč zcela zakrytý obložním - obsluhovaný nožním pedálem. Ochrana před narážením stroje do okolních předmětů a pohodlná obsluha. Plynule nastavitelný postranní kartáč. Přizpůsobení podmínkám zametání. Používání, které odpovídá potřebě. Velká kola přesahující rám. Přejíždí přes schody, dá se jednoduše přepravovat. Objem dodávky Robustní, oboustranný pohon s dlouhou životností. Zametání levotočivých a pravotočivých zatáček, kartáče jsou opatřené univerzálními štítky, filtr na jemný prach, rám z ocelových trubek, výškově přestavitelné hlavní a postranní kartáče, sklápěcí a přestavitelné madlo na řízení přístroje.

### Použití

Ruční zametací stroje pro téměř bezprašné a důkladné čištění nejen venkovních ploch např. chodníků, vjezdů, skladovacích ploch, ale také vnitřních ploch jako např. dílny, haly atd. Na základě možnosti nastavení zametacího válce lze zametat se strojem KM 70/20 C nerovné plochy (hlubší nastavení zametacího válce), špinu je možno vymést také z prohlubní. Doporučená velikost ploch od 150-1500 m<sup>2</sup>.

### Vybavení a užitek

Pohon hlavního zametacího válce

Hlavní zametací válec je poháněn dvěma kolečky - pro stejný výsledek zametání při zatáčení doleva a doprava.

Nastavitelné držadlo

Vysoce ergonomické díky třem polohám nastavení.

Prostorově úsporná parkovací poloha díky funkci sklápění.

Kompaktní ručně vedené zametací stroje

## **KM 70/20 C**



**makes a difference**

---

Velká nádoba na nečistoty

Jednoduchá manipulace a snadné vyprazdňování díky ergonomickému držadlu na nádobě.

Prachový filtr

Prachový filtr čistí výstupní vzduch a zabraňuje vzniku prachu při zametání.

---

## Volitelné příslušenství

### Hlavní zametací válec měkký/odolný vůči vlhku

#### Hlavní zametací válec měkký/odolný proti mokru

Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu ve vnitřních a venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti. D= 480 mm

Objednací číslo 6.903-995.0



### Hlavní zametací válec tvrdý

#### Hlavní zametací válec tvrdý

K odstranění pevně ulpívajících nečistot v venkovních prostorech.

Objednací číslo 6.903-999.0



### Ostatní nástavbové sady

#### Kleště na hrubé nečistoty

Pro sbírání hrubého odpadu.

Objednací číslo 2.640-908.0



### Standardní postranní kartáče

#### Standardní postranní kartáč

Standardní postranní kartáč s univerzálními štětinami odolnými vůči vlhku pro všechny typy povrchů. Dlouhá životnost.

Objednací číslo 6.966-005.0



Kompaktní ručně vedené zametací stroje

## KM 70/20 C



makes a difference

### Vliesový filtr

#### Filtrační vložka

Plastový filtr, voděodolný, prací, šetří náklady na údržbu.

Objednací číslo 5.731-642.0

